



BL1/EX BL1/EX/VT

**DESTROÇADOR FLORESTAL
COM ROTOR DE MARTELOS FIXOS,
TECNOLOGIA "ROTOR BITE LIMITER".**



4



180-350
(bar)



120
(Ømm)

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI C/3
BL1/EX 75	4,0 - 7,5	50/130	800	355	14
BL1/EX/VT 75	4,0 - 7,5	65/140	800	355	14

PARA ESCAVADORAS

- Transmissão por correias;
- Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 17/34cc;
- Válvula de segurança com função anti cavitação (50-130 l/min);
- Válvula de controlo de fluxo;
- Motor integrado no interior do chassis;
- Tampa frontal ajustável hidráulicamente;
- Tampa traseira (defletor) e rotor tecnologia BITE LIMITER equipado com martelos MINI C/3;
- Motor hidráulico de binário variável (BL1/EX/VT);
- Patins de desgaste.

OPÇÕES:

- Sistema de engate com cavilhas;
- Pé de apoio fixo;
- Martelos MINI BL.



MARTELO MINI C/3



MARTELO MINI BL
(opcional)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
013222075	BL1/EX – 075 Destroçador florestal	
013223075	BL1/EX/VT – 075 Destroçador florestal	
OPÇÕES		
112800134-O	Com martelo tipo BL	multiplicar p/ n° de martelos do rotor
600000564-O	Tampa frontal hidráulica com válvula diverter	12V BL1/EX
600000565-O	Tampa frontal hidráulica com válvula diverter	24V BL1/EX
600000566-O	Kit sistema de engate com cavilhas Ø40-55	
D132004950-O	Pé de apoio fixo para BL1/EX-075	
400000012-O	Extensão para válvula diverter l=10m	10 metros de comprimento
600000479-O	Motor hidráulico customizado BYPY 34/17	otimização de performance do destroçador
600000614-O	Motor hid. customizado Rexroth 55 p/ BL1 / EX	otimização de performance do destroçador
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
112800131	Martelo tipo MINI BL	conj de 10 unid ou múltiplos - cada unid.
112800134-K	Martelo tipo MINI C/3	conj de 10 unid ou múltiplos - cada unid.
901120104	Parafuso CHc UNI 5932 M20 x 1,5 x 50 12,9 preto	
842125002	Cinto XPB Gates Quad Power l = 1250	4 correias por máquina - cada unid.