



DML/HY DML/HY/VT



50 > 200L/min



Ø 12cm (máx)



5,0 > 13,0t

Destroçador de martelos fixos para giratórias.

Motor hidráulico de potência variável (17-34cm³), com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com lâminas tipo E, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta frontal e traseira de abertura manual, transmissão por correias. Motor hidráulico (35-55cm³) de binário variável no modelo DML/HY/VT. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavi-lhas (por medida), motor hidráulico (32-65cm³), Lâminas tipo E/HD, cilindros hidráulicos para abertura das portas e válvula diverter.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Omm)	Lâminas E
	min	max	min	max	min	max				
DML/HY 75	50	115	180	250	5,0	13,0	800	470	120	20
DML/HY 100	50	115	180	250	5,0	13,0	1000	490	120	24
DML/HY 125	50	115	180	250	5,0	13,0	1240	510	120	30

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

DML/HY/VT 75	90	115	180	250	5,0	13,0	800	470	120	20
DML/HY/VT 100	90	115	180	250	5,0	13,0	1000	490	120	24
DML/HY/VT 125	90	115	180	250	5,0	13,0	1240	510	120	30

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Lâmina tipo E



Lâmina tipo E/HD (opcional)