



DML/SSL DML/SSL/VT



40 > 70cv



Ø 12cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos para mini-carregadora.

Motor hidráulico de potência variável (17-34cm³), com válvula anti cavitação, sistema de duplo chassis, transmissão por correias, rolamentos do rotor sobredimensionados, contra lâmina dupla em HARDOX[®], tampa acionada hidraulicamente, válvula diverter, rotor com martelos tipo E e lâmina tipo E/HD. Motor hidráulico (38-55 cm³) de binário variável nos modelos DML/SSLi/VT. **OPÇÕES:** Motor hidráulico de potência variável (32-65cm³).



	Trator (cv)		Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Lâminas E
	min	max	min	max	min	max					
DML/SSL 125	40	70	50	100	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL 150	40	70	50	100	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL 175	40	70	50	100	180	250	1720	2000	885	120	42

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

DML/SSL/VT 125	40	70	90	115	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL/VT 150	40	70	90	115	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL/VT 175	40	70	90	115	180	250	1720	2000	885	120	42

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Lâmina tipo E



Lâmina tipo E/HD (opcional)