



FML/EX



110 > 150L/min



Ø 20cm (máx)



14,0 > 20,0t

Destroçador de martelos flutuantes para giratórias.

Motor hidráulico de pistões com 63cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo FMM, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida) e válvula diverter.



| | Caudal (l/min) | | Pressão (bar) | | Escavadora (ton) | | Largura Trabalho (mm) | Peso (kg) | Destroçamento Máximo (Ømm) | Martelos FMM |
|-------------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| | min | max | min | max | min | max | | | | |
| FML/EX 100 | 110 | 150 | 220 | 350 | 14,0 | 20,0 | 1100 | 950 | 200 | 16 |
| FML/EX 125 | 110 | 150 | 220 | 350 | 14,0 | 20,0 | 1340 | 1050 | 200 | 20 |
| FML/EX 150 | 110 | 150 | 220 | 350 | 14,0 | 20,0 | 1580 | 1150 | 200 | 24 |

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo FMM