



FML/HY



70 > 160L/min



Ø 15cm (máx)



7,0 > 15,0t

Destroçador de martelos flutuantes para giratórias.

Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 32/65cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo FML, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida) e válvula diverter.



| | Caudal (l/min) | | Pressão (bar) | | Escavadora (ton) | | Largura Trabalho (mm) | Peso (kg) | Destroçamento Máximo (Ømm) | Martelos FML |
|-------------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------|------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| | min | max | min | max | min | max | | | | |
| FML/HY 100 | 70 | 160 | 180 | 250 | 7,0 | 15,0 | 1100 | 830 | 150 | 16 |
| FML/HY 125 | 70 | 160 | 180 | 250 | 7,0 | 15,0 | 1340 | 930 | 150 | 20 |
| FML/HY 150 | 70 | 160 | 180 | 250 | 7,0 | 15,0 | 1580 | 1030 | 150 | 24 |

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo FML