



PML/EX



35 > 85L/min



Ø 6cm (máx)



5,5 > 7,5t

Destroçador de martelos flutuantes para giratórias.

Motor hidráulico em fundição com 27cc, com válvula de segurança com função anti-cavitação, válvula de controlo de fluxo, rolo traseiro com autolimpeza, tampa traseira regulável, rotor equipado com martelos “PML” ou facas “Y”, chassis blindado anti poeiras, borracha niveladora e de proteção. **OPÇÕES:** Motor hidráulico de 38cc com válvula de segurança com função anti-cavitação, motor hidráulico de cilindrada variável (17-34cc). A pedido, sistema de engate no braço da escavadora com cavilhas ou sistema de engate com dispositivo de correção do nivelamento.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				PML	Y
PML/EX 100	35	65	180	210	5,5	7,5	1015	320	60	16	16
PML/EX 125	35	65	180	210	6,0	7,5	1255	360	60	20	20
PML/EX 150	35	65	180	210	6,5	7,5	1495	400	60	24	24

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo PML



Faca tipo Y/2