



PMM/EX



60 > 130L/min



Ø 8cm (máx)



6,0 > 13,0t

Destroçador de martelos flutuantes para giratórias.

Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 32/65cc, com dupla válvula de segurança com função anti-cavitação e travão, tampa regulável, patins, rotor equipado com martelos “PMM” ou facas “Y”, chassis blindado anti poeiras, borracha niveladora e de proteção, rolo traseiro. **OPÇÕES:** Sistema de engate (por medida), suportes do rolo reforçados, prato de acoplamento dotado de sistema auto-nivelante.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				PMM	Y
PMM/EX 100	60	130	180	250	6,0	13,0	1060	520	80	12	12
PMM/EX 125	60	130	180	250	6,0	13,0	1300	600	80	16	16
PMM/EX 150	60	130	180	250	6,0	13,0	1540	680	80	18	18
PMM/EX 175	60	130	180	250	7,0	13,0	1780	760	80	22	22

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo PMM



Faca tipo Y/3