



PMM/EX

**DESTROÇADOR DE MARTELOS
FLUTUANTES PARA GIRATÓRIAS.**



4



180-250
(bar)



80
(Ømm)

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS PML	FACAS Y/2
PMM/EX 100	6,0 - 13,0	85/155	1060	520	12	12
PMM/EX 125	6,0 - 13,0	85/155	1300	600	16	16
PMM/EX 150	6,0 - 13,0	85/155	1540	680	18	18

PARA GIRATÓRIAS

- Motor hidráulico de pistões com cilindra-
da variável 32/65cc, com dupla válvula de
segurança, função anti-cavitação e travão;
- Defletor traseiro regulável;
- Patins;
- Rotor equipado com martelos PMM ou Y/2;
- Chassis blindado anti poeiras;
- Rolo nivelador traseiro.

OPÇÕES:

- Sistema de engate (por medida);
- Suportes do rolo reforçados;
- Prato de acoplamento dotado de
sistema auto-nivelante.



MARTELO PMM



FACA Y/2
(opcional)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
011004100	PMM/EX-100	
011004125	PMM/EX-125	
011004150	PMM/EX-150	
OPÇÕES		
111024000-O	Com facas "Y" PMM	multiplicar p/ n° de facas do rotor
600000529-O	Sistema de engate com módulo nivelador	PMM-EX
D110022000-O	Kit sistema de engate com cavilhas	PMM/EX
600300005-O	Suplemento de suporte de rolo reforçado PMM	
600000480-O	Calib. do motor hid. personalizado BYPY 34/17	otimização de desempenho
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
111023000	Martelo PMM	
111024000	Kit lâminas "Y" PMM c/ arruelas	
900418202	Parafuso UNI 5712 M18 x 100 10.9 preto	
910618001	Porca bloqueio UNI 7473 M18 10 zn	
846005514	Correia XPB Gates Quad Power l=1450	4 unid p/ máquina (preço unitário)