



PMM/HY



35 > 87L/min



Ø 5cm (máx)



3,5 > 5,5t

Destroçador de martelos flutuantes para giratórias.

Motor hidráulico de 16 cc com válvula de segurança com função anti-cavitação, válvula de controlo de fluxo, rolo traseiro com autolimpieza, rotor equipado com martelos "PML" ou facas "Y", chassis blindado anti poeiras, borracha niveladora e de proteção. **OPÇÕES:** Motor hidráulico de 27cc com válvula de segurança com função anti-cavitação, motor hidráulico de cilindrada variável (17-34cc), sistema de engate no braço da escavadora com dispositivo de correção do nivelamento. A pedido, sistema de engate com dimensões especiais.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				PML	Y
PMM/HY 100	35	40	150	210	3,5	5,5	1015	250	50	16	16
PMM/HY 125	35	40	150	210	4,0	5,5	1255	290	50	20	20
PMM/HY 150	35	40	150	210	4,5	5,5	1495	330	50	24	24

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo PML



Faca tipo Y/2