



PMM/HY

**DESTROÇADOR DE MARTELOS
FLUTUANTES PARA GIRATÓRIAS.**



3



150-210
(bar)



50
(Ømm)

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS PML	FACAS Y/2
PMM/HY 100	3,5 - 5,5	38/120	1016	250	16	16
PMM/HY 125	4,0 - 5,5	38/120	1256	290	20	20
PMM/HY 150	4,5 - 5,5	38/120	1496	330	24	24

PARA GIRATÓRIAS

- Motor hidráulico de 16 cc com válvula de segurança e função anti-cavitação;
- Válvula de controlo de fluxo;
- Rolo traseiro com autolimpeza;
- Rotor equipado com martelos PML ou Y;
- Chassis blindado anti poeiras;
- Borracha niveladora e de proteção.

OPÇÕES:

- Motor hidráulico de 27cc com válvula de segurança e função anti-cavitação;
- Motor hidráulico de cilindrada variável (17-34cc);
- Sistema de engate no braço da escavadora com dispositivo de correção do nivelamento;
- A pedido, sistema de engate com dimensões especiais.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
010801100	PMM/HY-100	
010801125	PMM/HY-125	
010801150	PMM/HY-150	
OPÇÕES		
D108002060-O	Com facas "Y" PML	multiplicar p/ nº de facas do rotor
600000527-O	Kit sistema de engate com cavilhas	PML-M/HY
D108001780-O	Sistema de engate com módulo nivelador	PML-M/HY
780000434-O	Motor Casappa 27cc.	
600000153-O	Motor BYPY binário variável 34/17cc.	para EX/LIGHT
600000479-O	Calib. do motor hid. personalizado BYPY 34/17	otimização de desempenho
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
110822000	Martelo PML	
D108002060	Kit lâminas "Y" PML	
900516162	Parafuso UNI 5737 M16 x 80 10.9 preto	
910616001	Porca bloqueio UNI 7473 M16 6S zn	
842125002	Correia XPB Gates Quad Power L=1250	3 unid p/ máquina (preço unitário)



MARTELO PML



FACA Y/2
(opcional)