



PMM/SSL



60 > 100cv



Ø 8cm (máx)

Destroçador de arbustos para mini-carregadora.

Sistema de engate rápido auto ajustável, motor hidráulico de pistões com cilindrada variável (32-65cc) com dupla válvula de segurança anti-cavitação e travão, tubagem hidráulica, rotor com facas distribuídas helicoidalmente, contra facas em HARDOX, tampa regulável, rolo de grande diâmetro e patins, chassis blindado anti poeiras; prato de acoplamento dotado de sistema de auto-nivelante, borracha niveladora e de proteção. **OPÇÕES:** Rolamentos do rolo reforçados e possibilidade de montar martelos "PMM" ou facas "Y".



	Trator (cv)		Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max					PMM	Y
PMM/SSL 150	60	100	60	130	180	250	1540	1760	790	80	18	18
PMM/SSL 175	65	100	60	130	180	250	1780	2000	850	80	22	22
PMM/SSL 200	70	100	60	130	180	250	2020	2180	910	80	24	24

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo PMM



Faca tipo Y/3