



RSM



180 > 360cv



Ø 50cm (máx)



40cm

Triturador de Pedras de martelos fixos.

Cardan com embraiagem, veio da tdf com proteção de esforço, caixa de engrenagens roda livre, transmissão lateral por carretos, tampa traseira regulada hidraulicamente, contra lâmina ajustável em hardox, chapas interiores anti desgaste intermutáveis em hardox, chassis anti poeiras, proteções laterais, cadeados de proteção. **OPÇÕES:** Grade aparafusada na tampa traseira, terceiro ponto hidráulico, lâmina doseadora, rolo hidráulico, sistema aspersor de água, múltiplas alternativa de martelos, transmissão reforçada para tratores com potência superior a 360cv. **NOTA:** Os diferentes modelos podem ser montados na generalidade dos tratores, de preferência dotados de super-lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max						G/3+ + STC/3/FP+ +STC/FP	R + R/HD + + STC/3/FP + + STC/FP
RSM 175	180	360	1000	1840	2250	4700	500	82 + 4 + 4	106 + 20 + 4 + 4
RSM 200	200	360	1000	2080	2490	5060	500	94 + 4 + 4	126 + 20 + 4 + 4
RSM 225	220	360	1000	2320	2730	5490	500	106 + 4 + 4	144 + 20 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo G/3



Martelo tipo R65 (opcional)



Martelo tipo R/HD65 (opcional)



Martelo tipo R44 (opcional)



Martelo tipo G/3/R44 (opcional)



Martelo tipo STC/3/FP (lateral)



Martelo tipo STC/FP (lateral)