



# SFM

**DESTROÇADOR DE PEDRAS,  
CEPOS E FLORESTAL  
DE MARTELOS FIXOS.**



1000  
(rpm)



300  
(mm)



350  
ÁRVORES



200  
PEDRAS  
(Ømm)

450  
CEPOS

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm)	MARTELOS F/3+STC/3/FP
<b>SFM 200</b>	160-300	2070	2390	3750	300	52 + 2
<b>SFM 225</b>	170-300	2310	2630	4050	300	60 + 2
<b>SFM 250</b>	180-300	2550	2870	4350	300	64 + 2

**PARA UMA CORRETA UTILIZAÇÃO  
RECOMENDA-SE USAR TRATOR COM  
SUPER LENTAS.**

### OPÇÕES:

- Cabeçote hidráulico;
- Rolo de suporte hidráulico;
- Patins de penetração;
- Kit de auto-alinhamento da caixa de engrenagens (sistema W);
- Transmissão de alta velocidade para mod. SFM;
- Lâmina flap para rolo traseiro mod. SFM.

- Cardan com embraiagem;
- Diferencial com roda livre;
- Rotor equipado com martelos F/3+STC/3/FP;
- Tampa traseira regulável hidráulicamente;
- 3º ponto hidráulico;
- Sistema de auto alinhamento veio da TDF – veio da caixa de engrenagens (tipo Z);
- Diferencial com saída dupla;
- Transmissão lateral por carretos;
- Sistema de refrigeração para caixa de engrenagens;
- Tubagem hidráulica protegida pelo chassis;
- Contra faca ajustável em HARDOX®;
- Chapas interiores anti desgaste intermutáveis em HARDOX®;
- Chassis anti poeiras;
- Cadeados de proteção.



MARTELO F/3



MARTELO STC/3/FP  
(lateral)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
013600200	SFM-200 Destroçador Florestal e Triturador de Pedras	
013600225	SFM-225 Destroçador Florestal e Triturador de Pedras	
013600250	SFM-250 Destroçador Florestal e Triturador de Pedras	
<b>OPÇÕES</b>		
D136003735-O	Abate-Rama SFM/HY-200	abate-rama hidráulico
D136003736-O	Abate-Rama SFM/HY-225	abate-rama hidráulico
D136003737-O	Abate-Rama SFM/HY-250	abate-rama hidráulico
D136003785-O	Conjunto grelha para SFM-200	para destroçamento mais fino
D136003786-O	Conjunto grelha para SFM-225	para destroçamento mais fino
D136003787-O	Conjunto grelha para SFM-250	para destroçamento mais fino
D136004445-O	Lâmina doseadora para SFM-200	otimização da eficácia operacional
D136004446-O	Lâmina doseadora para SFM-225	otimização da eficácia operacional
D136004447-O	Lâmina doseadora para SFM-250	otimização da eficácia operacional
D136003765-O	Rolo SFM-200 Ø355 cpl	regulação da altura de trabalho
D136003766-O	Rolo SFM-225 Ø355 cpl	regulação da altura de trabalho
D136003767-O	Rolo SFM-250 Ø355 cpl	regulação da altura de trabalho
D136003895-O	Rolo SFM-200 Ø508 cpl	para solos lamacentos
D136003896-O	Rolo SFM-225 Ø508 cpl	para solos lamacentos
D136003897-O	Rolo SFM-250 Ø508 cpl	para solos lamacentos
D136003725-O	Patins hidráulicos de estrada SFH-200	
D136003726-O	Patins hidráulicos de estrada SFH-225	
D136003727-O	Patins hidráulicos de estrada SFH-250	
D114125850-O	Chapa de proteção aos cadeados 32 - 7 elos	8 unid. (SFM 200-225) - 10 unid. (SFM 250)
600000463-O	3º Ponto hidráulico 100 x 60 x 280 cat. 3-4 q.a.	
400000161-O	Adaptador cabo pot. F DIN 9680 3 polos-M 206037-2 amp l=0,2m	
600000468-O	Transmissão de alta velocidade	
600000450-O	Kit de alinhamento "W" para SFM	sistema de auto alinhamento
<b>PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO</b>		
112800094-K	Martelo F/3	kit de 10 peças ou múltiplos (p. unitário)
901216144	Parafuso sextavado UNI 5932 M16 x 1,5 x 70 12.9 preto	
901216204	Parafuso sextavado UNI 5932 M16 x 1,5 x 100 12.9 preto	
921616006	Anilha anti vibração Ø16	
112800066-K	Martelo STC/3/FP	
901224144	Porca hex UNI 5932 M24 x 2 x 70 12.9 preto	
921624006	Anilha anti vibração Ø24	
<b>CARDANS E FORQUILHAS</b>		
100021115	Cardan W2600 K64 ref. 694172 (sem forquilha)	cardan standard
W195124-O	Forquilha para W2600 1"3/4 Z6 AGCC	com cone de aperto
W195121-O	Forquilha para W2600 1"3/8 Z6 AGCC	com cone de aperto
W194005-O	Forquilha para W2600 1"3/8 Z21 AGCC	com cone de aperto
	Forquilha 1" 3/4 Z20	forquilha standard