



SFM



160 > 300cv



Ø 25cm (máx) - Pedras
Ø 30cm (máx) - Árvores
Ø 50cm (máx) - Cepos



30cm

Triturador de Pedras, Cultivador e Destroçador Florestal de martelos fixos.

Cardan com embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, tampa traseira regulável hidraulicamente, 3º ponto hidráulico, sistema de auto alinhamento veio da TDF – veio da caixa de engrenagens (tipo Z), caixa de engrenagens com saída dupla, transmissão lateral por carretos, sistema de refrigeração para caixa de engrenagens, tubagem hidráulica protegida pelo chassis, contra faca ajustável em hardox, chapas interiores anti desgaste intermutáveis em hardox, chassis anti poeiras, cadeados de proteção. **OPÇÕES:** cabeçote hidráulico, rolo de suporte hidráulico, patins de penetração, kit de auto-alinhamento da caixa de engrenagens (sistema W), transmissão de alta velocidade para mod. SFM, lâmina flap para rolo traseiro mod. SFM. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)			Profundidade Máxima (mm)	Martelos F/3 + STC/3/FP
	min	max					pedras	árvores	cepos		
SFM 200	160	300	1000	2070	2390	3750	250	300	500	300	52 + 6
SFM 225	170	300	1000	2310	2630	4050	250	300	500	300	60 + 6
SFM 250	180	300	1000	2550	2870	4350	250	300	500	300	64 + 6

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo F/3



Martelo tipo STC/3/FP (lateral)