

# SSH SSH/HP

NOVO



160 > 500cv



Ø 70cm (máx)



50cm

## Destroçador de Raízes e Cultivador Florestal.

Dupla transmissão lateral por engrenagens, cardan embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, tampa traseira de acionamento hidráulico, sistema de regulação automática do paralelismo TDF - caixa de engrenagens (mod. SSH 200, 225 e 250), transmissão lateral com refrigeração de óleo (SSH/HP), caixa de engrenagens com refrigeração de óleo (SSH/HP), proteções ao chassis em Hardox amovíveis.

**OPÇÕES:** 3º ponto hidráulico, (mod. SSH 150 e 175), rolo regulável hidráulicamente para regulação da altura de trabalho, lâmina doseadora ajustável, transmissão reforçada para tratores com 360-400 cv (mod. SSH 200, 225 e 250), sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W), possibilidade de equipar o rotor com martelos A/3/HD ou F/3. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos A/3 + MH
	min	max						
SSH 150	160	280	1000	1600	1980	3690	700	58 + 4
SSH 175	180	280	1000	1840	2220	3920	700	66 + 4
SSH 200	200	400	1000	2080	2472	4830	700	78 + 4
SSH 225	220	400	1000	2320	2712	5200	700	88 + 4
SSH 250	240	400	1000	2560	2952	5570	700	98 + 4
SSH/HP 225	360	500	1000	2320	2712	5310	700	88 + 4
SSH/HP 250	360	500	1000	2560	2952	5680	700	98 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo A/3



Martelo tipo A/3/HD (opcional)



Martelo tipo F/3 (opcional)



Martelo tipo MH (lateral)