



STC



80 > 220cv



Ø 30cm (máx)



20cm

Triturador de Pedras de martelos fixos.

Transmissão dupla (exceto STC 125), cardan com embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, patins com lâminas de penetração intercambiáveis e reguláveis em altura, tampa traseira regulada hidráulicamente, possibilidade de optar por 540 ou 1000rpm (somente para STC 125). **OPÇÕES:** Lâmina doseadora, kit estrada e terceiro ponto hidráulico. Possibilidade de equipar o rotor com martelos tipo “STC/3/HD” ou “STC/3/FP”. **NOTA:** Os diferentes modelos podem ser montados na generalidade dos tratores, de preferência dotados de super-lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STC/3 + STC/3/HD
	min	max						
STC 125	80	110	540 / 1000	1340	1760	1850	300	26 + 4
STC/DT 150	100	220	1000	1580	2010	2450	300	32 + 4
STC/DT 175	120	220	1000	1820	2250	2690	300	38 + 4
STC/DT 200	130	220	1000	2060	2490	2830	300	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo STC/3



Martelo tipo STC/3/HD (opcional)



Martelo tipo STC/3/FP (opcional)



Martelo tipo STC/3/HD (lateral)