



STCH STCH/HD



180 > 300cv



Ø 50cm (máx)



25cm

Triturador de Pedras de martelos fixos.

Transmissão dupla, cardan com embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, patins com lâminas de penetração intercambiáveis e reguláveis em altura, tampa traseira regulada hidraulicamente.

OPÇÕES: Lâmina doseadora, kit estrada e terceiro ponto hidráulico e martelos tipo “STC/3/HD” ou “STC/3/FP”. **NOTA:** Os diferentes modelos podem ser montados na generalidade dos tratores, de preferência dotados de super-lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STC/3 + STC/3/HD
	min	max						
STCH 200	180	280	1000	2080	2550	4300	500	52 + 4
STCH 225	200	280	1000	2320	2790	4540	500	58 + 4
STCH 250	220	280	1000	2560	3030	4780	500	66 + 4
STCH/HD 225	200	300	1000	2320	2790	4770	500	62 (STC/3/HD)
STCH/HD 250	220	300	1000	2560	3030	5120	500	70 (STC/3/HD)

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo STC/3



Martelo tipo STC/3/HD (opcional)



Martelo tipo STC/3/FP (opcional)



Martelo tipo STC/3/HD (lateral)