



STCL



80 > 150cv



Ø 15cm (máx)



15cm

Triturador de Pedras de martelos fixos.

Transmissão simples ou dupla (consoante o modelo), cardan com embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, patins de regulação da profundidade de trabalho, tampa traseira regulada hidráulicamente, montagem aos 3 pontos, alternativa 540 ou 1000rpm (somente para os modelos de transmissão simples). **OPÇÕES:** Lâmina doseadora, kit estrada e terceiro ponto hidráulico. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STCL/3 + C/3/SS
	min	max						
STCL 100	80	120*	540 / 1000	1110	1414	1230	150	20 + 4
STCL 125	80	120*	540 / 1000	1350	1660	1280	150	26 + 4
STCL 150	90	120*	540 / 1000	1590	1900	1440	150	32 + 4
STCL 175	100	120*	540 / 1000	1830	2140	1570	150	38 + 4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	38 + 4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.

* Para tratores com 540rpm, potência máx 100cv.



Martelo tipo STCL/3



Martelo tipo C/3/SS (lateral)