


**K5-TLRP-250**

**K5-TLBR-130**

## Destroçador Reversível TLBR/TLR/TLRP

Modelo ligeiro reversível (K5-TLBR) e reforçado reversível (K5-TLR/TLRP), polivalente de alto rendimento, para triturar pastos, milho, espaços verdes, restos de poda de pomares e olivais.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA	
	INT.	TOTAL	CORR.	MART.			
<b>K5 - TLBR - 120</b>	1,24m	1,34m	2	12 	380kg	15 - 30cv	
<b>K5 - TLBR - 130</b>	1,34m	1,44m	2	13 	390kg	15 - 30cv	
<b>K5 - TLBR - 160</b>	1,64m	1,74m	3	16 	420kg	35 - 60cv	
<b>K5 - TLR - 160</b>	1,64m	1,76m	4	11 	640kg	60 - 80cv	
<b>K5 - TLR - 180</b>	1,84m	1,96m	4	12 	680kg	60 - 80cv	
<b>K5 - TLR - 200</b>	2,00m	2,12m	4	13 	700kg	80 - 120cv	
<b>K5 - TLR - 220</b>	2,24m	2,36m	4	15 	730kg	80 - 120cv	
<b>K5 - TLRP - 250</b>	2,54m	2,70m	5	17 	1100kg	80 - 120cv	
<b>K5 - TLRP - 280</b>	2,84m	3,00m	5	20 	1260kg	110 - 140cv	

### EXTRAS

Patins TLBR	
Patins TLR	
Patins TLRP	

- Montagem aos 3 pontos;
- Reversível com descentramento hidráulico;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 1000rpm (K5-TLR-220; K5-TLRP-250/280);
- Chassis em chapa anti-desgaste;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 110mm c/ martelos lisos (furo Ø 205mm) - 2200rpm (K5-TLBR);
- Rotor Ø 140mm c/ martelos dentados (furo Ø 205mm) - 2250rpm (K5-TLR/P);
- Rolo nivelador traseiro Ø 110mm (K5-TLBR);

- Rolo nivelador traseiro Ø 140mm (K5-TLR/P);
- **\*Grelha traseira (K5-TLR);**
- Capot de abrir p/ manutenção (K5-TLRP);
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.

\* Grelha traseira (K5-TLR)

