



K5-TRB-180

Destroçador TRB/REV

Modelo reforçado, polivalente de alto rendimento, para triturar restos de poda de pomares e olivais.

	LARGURA			PESO	POTÊNCIA
	INT.	CORR.	MARTELOS		
K5 - TRB - 165	1,65m	3	12 	710kg	50 - 65cv
K5 - TRB - 180	1,80m	3	14 	744kg	60 - 75cv
K5 - TRB - 200	2,00m	4	18 	812kg	70 - 85cv
K5 - TRB - 220	2,20m	4	18 	860kg	80 - 95cv
K5 - TRB - 240	2,40m	4	20 	950kg	90 - 120cv

EXTRAS

Cardan c/ embraiagem ou roda livre

Descentramento hidráulico (+25cm)

Patins

Kit de rodas (frontal)

Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor)

Cabeçote reversível (K5-TRBREV)

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento hidráulico;**
- Caixa de engrenagem 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø 180mm - 1870rpm;
- Martelos lisos (ou lâminas) em aço tratado (furo Ø 205mm);
- Rolo nivelador traseiro Ø 170mm para regulação da altura;
- Grelha traseira regulável;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.



Disco lateral de desl. hidráulico (ligação ao hidráulico do tractor).