



UML/EX UML/EX/VT



110 > 180L/min



Ø 20cm (máx)



14,0 > 20,0t

Destroçador de martelos fixos para giratórias.

Motor hidráulico de pistões 63cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo C/3, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. Motor hidráulico (110-60cm³) de binário variável no modelo UML/EX/VT. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida), martelo tipo C/3/HD – tipo K – tipo I, Lâmina tipo C/3 e válvula diverter.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroç. Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/EX 100	110	150	220	350	14,0	20,0	1100	980	200	20 + 2	28 + 2
UML/EX 125	110	150	220	350	14,0	20,0	1340	1085	200	26 + 2	36 + 2
UML/EX 150	110	150	220	350	14,0	20,0	1580	1185	200	32 + 2	42 + 2

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

UML/EX/VT 100	120	180	220	350	14,0	20,0	1100	980	200	20 + 2	28 + 2
UML/EX/VT 125	120	180	220	350	14,0	20,0	1340	1140	200	26 + 2	36 + 2
UML/EX/VT 150	120	180	220	350	14,0	20,0	1580	1240	200	32 + 2	42 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)