



UML/HY UML/HY/VT



70 > 160L/min



Ø 15cm (máx)



7,0 > 15,0t

Destroçador de martelos fixos para giratórias.

Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 32/65cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo C/3, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. Motor hidráulico (80-50cm³) de binário variável no modelo UML/HY/VT. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida), martelo tipo C/3/HD – tipo K – tipo I, Lâmina tipo C/3 e válvula diverter.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroç. Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/HY 100	70	160	180	250	7,0	15,0	1100	870	150	20 + 2	28 + 2
UML/HY 125	70	160	180	250	7,0	15,0	1340	970	150	26 + 2	36 + 2
UML/HY 150	70	160	180	250	7,0	15,0	1580	1070	150	32 + 2	42 + 2

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

UML/HY/VT 100	100	160	180	350	7,0	15,0	1100	870	150	20 + 2	28 + 2
UML/HY/VT 125	100	160	180	350	7,0	15,0	1340	970	150	26 + 2	36 + 2
UML/HY/VT 150	100	160	180	350	7,0	15,0	1580	1070	150	32 + 2	42 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)