



## UML/S/EX/VT



150 > 300L/min



Ø 25cm (máx)



18,0 > 25,0t

### Destroçador de martelos fixos para giratórias.

Motor hidráulico de binário variável 110/60cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo C/3, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida), martelo tipo C/3/HD – tipo K – tipo I, Lâmina tipo C/3 e válvula diverter.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroç. Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
<b>UML/S/EX/VT 125</b>	150	200	220	350	18,0	25,0	1350	1500	250	26 + 4	36 + 2
<b>UML/S/EX/VT 150</b>	150	200	220	350	18,0	25,0	1590	1660	250	32 + 4	42 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)