



UML/SSL UML/SSL/VT



75 > 120cv



Ø 20cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos para mini-carregadora.

Motor hidráulico de pistões com 63cc com dupla válvula de segurança com função anti-cavitação e travão, tampa hidráulica, patins reguláveis em altura, manómetro de controlo das pressões de trabalho, tubagem hidráulica, abate-ramos. O modelo UML/SSL/VT vem equipado com motor hidráulico de binário variável 110/60cc. **OPÇÕES:** Electroválvula, kit radiador para óleo, martelos "C/3/HD", "K", lâminas "C/3" ou os novos martelos "tipo I".



	Trator (cv)		Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroc. Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max					C/3+C/3/SS	+C/3/SS
UML/SSL 125	75	120	130	150	200	350	1340	1640	1140	200	26 + 2	36 + 2
UML/SSL 150	75	120	130	150	200	350	1580	1880	1240	200	32 + 2	42 + 2
UML/SSL 175	85	120	130	150	230	350	1820	2120	1330	200	36 + 2	50 + 2

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

UML/SSL/VT 125	75	120	130	200	200	350	1340	1640	1100	200	26 + 2	36 + 2
UML/SSL/VT 150	75	120	130	200	200	350	1580	1880	1250	200	32 + 2	42 + 2
UML/SSL/VT 175	75	120	130	200	200	350	1820	2120	1340	200	36 + 2	50 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)