



UMM/EX UMM/EX/VT



130 > 300L/min



Ø 30cm (máx)



20,0 > 30,0t

Destroçador de martelos fixos para giratórias.

Motor hidráulico de pistões com 63cc, com válvulas de pressão, anti cavitação e de controlo de fluxo, rotor equipado com martelos tipo C/3, chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior, porta traseira de abertura hidráulica, transmissão por correias. Motor hidráulico (110-60cm³) de binário variável no modelo UMM/EX/VT. **OPÇÕES:** Sistema de engate no braço com cavilhas (por medida), martelo tipo C/3/HD – tipo K – tipo I, Lâmina tipo C/3 e válvula diverter.



	Caudal (l/min)		Pressão (bar)		Escavadora (ton)		Largura Trabalho (mm)	Peso (kg)	Destroç. Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UMM/EX 125	130	180	240	350	20,0	30,0	1340	1980	300	26 + 2	38 + 2
UMM/EX 150	130	180	240	350	20,0	30,0	1580	2800	300	32 + 2	46 + 2

MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL

UMM/EX/VT 125	130	200	240	350	20,0	30,0	1340	1980	300	26 + 2	38 + 2
UMM/EX/VT 150	130	200	240	350	20,0	30,0	1580	2800	300	32 + 2	46 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)