



4

180-350
(bar)150
(Ømm)

Ø360mm

BL2/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI C/3
BL2/EX/VT 100	8,0 - 14,0	100/140	1000	570	18
BL2/EX/VT 125	8,0 - 14,0	100/140	1240	625	22

DESTROÇADOR FLORESTAL COM ROTOR DE MARTELOS FIXOS. TECNOLOGIA "BITE LIMITER".

- Transmissão por correias;
- Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 55/38cc com válvula de segurança com função anti-cavitação (100-140 l/min);
- Válvula de controlo de fluxo;
- Motor integrado no interior do chassis;
- Porta traseira ajustável hidráulicamente;
- Comando p/ abertura da porta;
- Rotor tecnologia BITE LIMITER equipado com martelos MINI C/3.

OPÇÕES:

- Sistema de engate com cavilhas;
- Pé de apoio fixo;
- Pinça hidráulica para pé de apoio;
- Martelos MINI BL;
- Sistema SONIC.

PARA GIRATÓRIAS



MARTELO MINI C/3

LÂMINA MINI BL
(opcional)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
015004100	BL2/EX/VT – 100 Destroçador para giratória	
015004125	BL2/EX/VT – 125 Destroçador para giratória	
015006100	BL2/EX/Sonic – 100 Destroçador para giratória	
015006125	BL2/EX/Sonic – 125 Destroçador para giratória	
OPÇÕES		
600000572-0	Kit sistema de engate com cavilhas Ø40-55	BL2/EX
600000602-0	Kit sistema de engate com cavilha e pé Ø40-55	BL2/EX
600000619-0	Kit sistema de engate com cavilhas Ø60-70	BL2/EX
600000620-0	Kit sistema de engate com cavilha e pé Ø60-70	BL2/EX
D150000750-0	Pé de apoio fixo	BL2/EX
D150000760-0	Pinça Hidráulica para Pé de apoio para BL2/EX	
600000607-0	Motor hidráulico customizado Rexroth var 55	otimização de performance
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
112800131-K	Lâmina tipo MINI BL	conj de 10 unid ou múltiplos - c/ unid
112800134-K	Martelo tipo MINI C/3	conj de 10 unid ou múltiplos - c/ unid
901120104	Parafuso cabeça hex. UNI 5932 M14x1,5x30 12.9 preto	parafuso para martelo tipo E
846005514	Correia XPB Gates Quad Power l=1450	4 correias por máquina - cada unid

