



# BL5/EX/VT

**DESTROÇADOR FLORESTAL  
COM ROTOR DE MARTELOS FIXOS,  
TECNOLOGIA "ROTOR BITE LIMITER".**



4



220-350  
(bar)



300  
(Ømm)

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS BL + C/3/SS
<b>BL5/EX/VT 150</b>	18,0 - 25,0	145/300	1587	1650	24 + 2

## PARA ESCAVADORAS

- Transmissão por correias de carbono POLY-CHAIN;
- Motor hidráulico de pistões com cilindrada variável 110/60cc com válvula de segurança com função anti-cavitação;
- Válvula de controlo de fluxo;
- Motor integrado no interior do chassis;
- Porta traseira ajustável hidráulicamente;
- Rotor tecnologia BITE LIMITER.

### OPÇÕES:

- Sistema de engate com cavilhas;
- Pé de apoio fixo;
- Pinça hidráulica para pé de apoio;
- Sistema SONIC.



MARTELO BL



MARTELO C/3/SS  
(lateral)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>BL5/EX/VT</b>		
015200150	BL4/EX/VT – 150 Destroçador para escavadora	
<b>BL5/EX/Sonic</b>		
015201150	BL4/EX/Sonic – 150 Destroçador para escavadora	
<b>OPÇÕES</b>		
600000573-O	Válvula DIVERTER 24 V para BL/EX	
600000590-O	Caixa de comando para válvula diverter EX	
600000708-O	SEM válvula DIVERTER BL5/EX	
600800535-O	Kit sistema de engate com cavilhas Ø60-70	
600800538-O	Kit sistema de engate com cavilhas Ø80-90	
D153000210-O	Pinça hidráulica para BL5/EX	
600000705-O	Motor hidráulico customizado Danfoss H1 160	otimização de performance
400000199-O	Extensão para fiação Sonic EX MF Deutsch	14 pólos l = 10m
400000012-O	Extensão para válvula diverter l=10m	comprimento 10m
<b>PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO</b>		
112800126-K	Martelo tipo BL	conj de 10 unid ou múltiplos - c/ unid
112700004-K	Martelo lateral tipo C/3/SS direito	disponível à unidade
112700005-K	Martelo lateral tipo C/3/SS esquerdo	disponível à unidade
999999100	Parafuso C/3 M20 x 1,5 x 130 12.9 preto	
921820006	Anilha anti vibração Ø20 HS	
910220102	Parafuso cabeça hex. HH UNI 5587 M20 x 1,5 10 preto	
891000449	Correia Poly-chain 14M-68 Carbon L=1890	1 correia por máquina - cada unid