


K1-CAFRE-160
NOVO


Capinadeira CAFR/E

CORTA MATO Modelo florestal super-reforçado com porta, polivalente, de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos, nas condições mais exigentes.

	LARGURA		ROTOR	CORR.	PESO	POTÊNCIA	GRUPO
	INT.	TOTAL					
K1 - CAFR - 160	1,60m	1,79m	1	4	800kg	70 - 100cv	3070
K1 - CAFRE - 160	1,60m	1,79m	1	4	970kg	90 - 120cv	3100
K1 - CAFRE - 180	1,80m	1,99m	1	4	1050kg	100 - 200cv	3100
K1 - CAFRE - 200	2,00m	2,19m	1	4	1150kg	120 - 200cv	3100

EXTRAS

Abate-ramos regulável	
Porta hidráulica - 1 cilindro (K1-CAFR/E-160)	
Porta hidráulica - 2 cilindros (K1-CAFRE-180/200)	
Rotor e patins com HARDOX ® (K1-CAFR/E-160)	
Rotor e patins com HARDOX ® (K1-CAFRE-180/200)	

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo II;
- Cabeçote fixo;
- Patins especiais de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupo**) 540/1000 rpm 
- Rotor florestal Ø430mm;
- Dispositivo de corte com 4 correntes especiais de Ø 19mm ou 2 lâminas (definir aquando da encomenda);
- Correntes de **protecção duplas**, substituíveis, à frente e atrás;
- Estrutura em chapa de 12mm;
- Porta mecânica;
- Cardan com embraiagem dupla.


 Porta traseira hidráulica
 2 cilindros.


Rotor Ø430mm.