


DML/SSL/VT DML/SSL/BL DML/SSL/SONIC DML/SSL/BL/SONIC



DESTROÇADOR FLORESTAL COM ROTOR DE MARTELOS FIXOS.

	TRATOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI C/3	LÂMINAS MINI BL
DML/SSL/VT 150	50 - 75	60/125	1480	1732	785	32	32
DML/SSL/VT 175	50 - 75	60/125	1720	1972	885	38	38
DML/SSL/BL 150	50 - 75	60/125	1480	1732	800	28	28
DML/SSL/BL 175	50 - 75	60/125	1720	1972	900	32	32
DML/SSL 150	50 - 75	60/125	1480	1732	785	32	32
DML/SSL 175	50 - 75	60/125	1720	1972	885	38	38
DML/SSL/BL 150	50 - 75	60/125	1480	1732	800	28	28
DML/SSL/BL 175	50 - 75	60/125	1720	1972	900	32	32

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
013207150	DML/SSL-150 VT c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013207175	DML/SSL-175 VT c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013226150	DML/SSL-150 SONIC c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013226175	DML/SSL-175 SONIC c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013228150	DML/SSL-150 BL c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013228175	DML/SSL-175 BL c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013229150	DML/SSL-150 BL SONIC c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
013229175	DML/SSL-175 BL SONIC c/ abate-rama	destroçador florestal para mini carregadora
OPÇÕES		
112800134-O	Com martelos MINI BL	multiplicar pelo nº martelos
D132008743-O	Radiador de óleo 12V DML/SSL-150	Recomendado para climas quentes
D132008744-O	Radiador de óleo 12V DML/SSL-175	Recomendado para climas quentes
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
112800134-K	Martelo tipo MINI C3	de série
112800131-K	Lâmina tipo MINI BL	opcional
921620006	Anilha Schnorr anti vibração Ø20	
901120104	Parafuso hex. UNI 5932 M20x1,5x50 12.9 preto	
846005514	Correia XPB Gates Quad Power L=1450	

PARA MINI-CARREGADORAS



MARTELO MINI C/3



LÂMINA MINI BL
(opcional)

- Motor hidráulico de binário variável 55cc (VT&BL);
- Motor hidráulico de binário electrónico controlado (SONIC);
- Transmissão por correias;
- Estrutura completamente blindada;
- Manómetro de controle pressão de trabalho;
- Contra facas Spike;
- Motor integrado no chassi;
- Válvula de bloqueio antichoque, de alívio e anti cavitação;
- Porta frontal hidráulica c/ abertura por comando;
- Tubos hidráulicos e abate rama;
- Patins de desgaste e correntes de protecção;
- Rotor martelos fixos mini C3 (tungsténio).

OPÇÕES:

- Martelo MINI BL;
- Kit Radiador.