FML/ST 150



FML/ST	5	540/1000 (rpm)	200 (Ømm)
FML/DT	4+4	1000 (rpm)	250 (Ømm)

FML/ST/DT

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos flutuantes.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos flutuantes 360º FMM;
· Chassis blindado co aço anti desgaste;
· Porta traseira hidráulica, x2 no modelo FMLDT;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado tubo estrela.

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS FMM
FML/ST 125	60-110	1342	1637	820	20
FML/ST 150	70-110	1582	1877	890	24
FML/ST 175	80-110	1822	2117	950	28
FML/ST 200	90-110	2062	2357	1020	32
FML/DT 200	100-130	2062	2342	1350	32
FML/DT 225	110-140	2334	2582	1460	36

EXTRAS

Abate ramos FML/ST-125/150
Abate ramos FML/ST-175
Abate ramos FML/ST/DT-200/225
Montagem frontal FML/ST (540rpm ou 1000rpm)

FML/DT 200





MARTELO FMM