

RK 250 B


RK

| | ESCAVADORA (ton) | CAUDAL (l/min) | PRESSÃO (bar) | ROTOR | RECOLHEDOR | PESO (kg) |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------|------------|-----------|
| K7-RK 250 B | 3,5 - 5,0 | 40 - 80 | 240 | não | não | 220 |
| K7-RK 260 B | 5,5 - 12,0 | 40 - 80 | 240 | não | não | 310 |
| K7-RK 260 BZ | 5,5 - 12,0 | 40 - 80 | 240 | não | sim | 380 |
| K7-RK 260 BR | 5,5 - 12,0 | 40 - 80 | 240 | sim | não | 415 |
| K7-RK 260 BRZ | 5,5 - 12,0 | 40 - 80 | 240 | sim | sim | 490 |

EXTRAS


Válvula mecânica para fecho da faca RK

Válvula eléctrica para fecho da faca RK260B/BZ

Válvula eléctrica para fecho da faca RK260BR/BRZ

DIMENSÕES

(mm)



| | A | B | C MOLES Ø | C RIJAS Ø | LARGURA | COMP. | ALTURA |
|----------------------|------|----|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| K7-RK 250 B | 1000 | 70 | 250 | 200 | 800 | 870 | 580 |
| K7-RK 260 B | 1000 | 50 | 260 | 210 | 810 | 800 | 558 |
| K7-RK 260 BZ | 1000 | 50 | 260 | 210 | 810 | 800 | 558 |
| K7-RK 260 BR | 1000 | 50 | 260 | 210 | 810 | 1100 | 732 |
| K7-RK 260 BRZ | 1000 | 50 | 260 | 210 | 810 | 1100 | 732 |


RK 260 BRZ

PINÇA DE CORTE

Modelo de pinça concebido para cortar árvores e arbustos de pequeno diâmetro, limpar margens de rios e carregar ou movimentar toros.

- Melhor aderência e potência de corte;
- 100% Microdur;
- Aumento da produtividade;
- Consumo reduzido;
- Instalação fácil e rápida;
- Longa vida útil;
- Rotor opcional;
- Recolhedor opcional.

1. Faca em HARDOX 500.
