



SSL



100 > 220cv



Ø 30cm (máx)



30cm

Destroçador de Raízes e Cultivador Florestal.

Cardan com limitador de esforço, transmissão por engrenagens, diferencial com roda livre, porta traseira hidráulica, chassis blindado anti poeiras, reforços laterais pelo interior, cadeados de proteção.

OPÇÕES: 3º ponto hidráulico, rolo regulável hidráulicamente, múltiplas opções de martelos. **NOTA:**

Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos B/3 + C/3/SS
	min	max						
SSL 150	100	160	1000	1580	1880	2080	300	54 + 4
SSL 175	110	160	1000	1820	2120	2260	300	66 + 4
SSL 200	120	220	1000	2060	2360	2620	300	74 + 4
SSL 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	82 + 4
SSL 250	140	220	1000	2540	2840	2990	300	96 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo B/3



Martelo tipo B/3/HD (opcional)



Martelo tipo G/3 (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)