


K5-TBF-150

 Martelo estampado
 (MARINE II)

 Martelo duplo-corte
 (MARINE III)


Destroçador TBF

Modelo florestal, de martelos flutuantes (360°) para limpezas de mato, manutenção de contra-fogos. Pode ser adaptado a tractores de rasto.

MARINE II	LARGURA			MARTelos	PESO	POTÊNCIA	
	INT.	CORR.					
K5 - TBF - 150	1,50m	4	14		990kg	75 - 90cv	
K5 - TBF - 180	1,80m	4	16		1100kg	80 - 95cv	
K5 - TBF - 200	2,00m	4	18		1170kg	85 - 120cv	
K5 - TBF - 220	2,20m	4	20		1260kg	95 - 130cv	
MARINE III							
K5 - TBF - 150	1,50m	4	24		1190kg	80 - 95cv	
K5 - TBF - 180	1,80m	4	28		1430kg	80 - 95cv	
K5 - TBF - 200	2,00m	4	32		1580kg	85 - 120cv	
K5 - TBF - 220	2,20m	4	36		1700kg	95 - 130cv	

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø 452mm (Marine II) com martelos flutuantes - 1910 rpm;
- Rotor Ø 504mm (Marine III) com martelos flutuantes - 1910 rpm;
- Martelos estampados em aço tratado (furo Ø280mm);
- **Porta traseira com abertura e fecho hidráulica;**
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras;
- Abate-ramos regulável;
- Cardan.



Rotor K5-TBF MARINE II.



Rotor K5-TBF MARINE III.