

TRX 180

K5

TC/TRX

	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
K5-TC-160	1600	1950	4	66	950	75-125	
K5-TRX-180	1800	2150	6	78	1490	100-200	
K5-TRX-205	2050	2400	6	90	1640	100-200	

EXTRAS

Martelos fixos Hardox (TC-160) - **upgrade**	
Martelos fixos Hardox (TRX-180) - **upgrade**	
Martelos fixos Hardox (TRX-205) - **upgrade**	
Kit eletrónico antistress "Agarin"	
Kit arranque hidráulico "Agarin"	

DESTROÇADOR PROFISSIONAL ESPECIAL RAMAS,

polivalente de alto rendimento, para triturar ramas de podas de olival, amendoal, etc...

· Montagem aos 3 pontos;
· Transmissão por correias;
· Diferencial Bondioli&Pavesi 1-3/4"Z6, com roda livre 1000rpm;
· Rotor Ø420mm de corte, c/ martelos flutuantes 360º Hardox (TC);
· Rotor Ø510mm de corte, c/ martelos flutuantes 360º Hardox (TRX-X);
· Contra facas especiais substituíveis e fixas (2+1), p/ otimização de desempenho;
· Chassis robusto em aço de alta resistência;
· Duplo Pick up c/ acionamento p/motor hidráulico;
· Pick-up superior com abertura regulável hidráulica (TRX);
· Sistema inteligente anti-atascamento;
· Circuito hidráulico: 1 duplo efeito (TC)
· Circuito hidráulico: 1 duplo efeito + 1 simples efeito + 1 dreno (TRX)
· Rodas de borracha maciças anti-furo;
· Cardan reforçado.



TC 160