



TLBA 160

DESTROÇADOR MULTI-USOS POLIVALENTE

montado atrás do trator e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para manutenção de vales agrícolas.

- Montagem aos 3 pontos;
- Cabecote articulado com amortecedor mecânico;
- Cilindros de duplo efeito p/ deslocamento lateral, c/ regulador de fluxo;
- Cilindros de duplo efeito p/ inclinação angular, c/ válvula de bloqueio e regulador de fluxo;
- Caixa de engrenagem com roda livre (540 rpm);
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø110 mm c/ martelos lisos (furo Ø205mm) - 2200rpm;
- Rolo nivelador Ø110 mm;
- Patelas de proteção frontal;
- Patins;
- Cardan.



TLBA


	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
K5-TLBA-120	1240	1360	3	12		330	30-40
K5-TLBA-140	1440	1560	3	14		370	30-40
K5-TLBA-160	1640	1760	3	16		410	40-60
K5-TLBAF-160*	1640	1760	3	16		410	40-60

EXTRAS

Cardan homocinético	
Grupo externo	

* K5-TLBAF (FRONTAL) PARA TRATOR DE POSTO DE CONDUÇÃO REVERSÍVEL

1. Rotor TLBA/TLBAF;
2. Grupo externo (de série no mod. K5-TLBA-120);
3. Posição de transporte.



DIMENSÕES

(mm)

	A	B	C	D
K5-TLBA-120	2000	1740	1350	750
K5-TLBA-140	2100	1740	1450	750
K5-TLBA-160	2300	1740	1650	750
K5-BC-140	2350	2180	1750	850
K5-BC-160	2550	2180	1950	850
K5-BC-180	2550	2180	1950	850
K5-BC-200	2750	2180	2150	850
K5-BR-160	2350	2180	1750	850
K5-BR-180	2550	2180	1950	850
K5-BR-200	2750	2180	2150	850

