5



TLBE 70
C/ SISTEMA OSCILANTE



TLBE 70
C/ ENGATE RIPPER

TLBE/D


DESTROÇADOR PARA MINI GIRATÓRIAS essencial para trabalhos de limpeza na agrícultura, floresta e espaços verdes.


· Chassis robusto com dupla capota de aço;
· Motor hidráulico GR2 Casappa em ferro fundido;
· Bloco válvula anti-cavitação;
· Rotor Ø110mm de facas **Y** (furo Ø205mm) – 2 300rpm (TLBED-50/60/80);
· Rotor Ø110mm de martelos lisos (furo Ø205mm) – 2 300rpm (TLBE-70/90/110);
· Rolamentos oscilantes;
· Correntes/Lona frontais anti-projeção;
· Rolo nivelador traseiro Ø110mm;
· Lona traseira anti-projeção;
· Transmissão lateral por correias (TLBE);
· Patins de desgaste.


	LARGURA INTERIOR (mm)		MART.	PESO (kg)	PRESSÃO (bar)	CAUDAL (lts)
K5-TLBED-60	640	D	7	170	150-170	25-30
K5-TLBED-80	840	D	9	190	170-190	30-35
K5-TLBE-50	540	2	6	180	180-250	20-45
K5-TLBE-70	740	2	7	200	180-250	30-45
K5-TLBE-90	940	2	9	220	180-250	30-45
K5-TLBE-110	1140	3	11	250	180-250	40-60


EXTRAS

Bloco válvula com regulador de caudal/pressão
Motor hidráulico GR3 (TLBE)
Sistema oscilante (TLBE)
Engate c/ 2 cavilhas por medida
Engate "ripper" c/ 2 cavilhas por medida (TLBE)









1. Motor hidráulico c/ bloco válvula;
2. Sistema oscilante;
3. Rotor facas **Y** (TLBED);
4. Rotor martelos lisos (TLBE).

TLBED: 1.500kgs a 2.500kgs – Corte até 3/4cm
TLBE: 2.500kgs a 5.500kgs – Corte até 4/5cm