

TLBE-SG
C/ SISTEMA ROTATIVO 180°

TLBES

	LARGURA INTERIOR (mm)		MART.	PESO (kg)	PRESSÃO (bar)	CAUDAL (lts)	
K5-TLBES-90	940	3	7	320	220-250	45-55	
K5-TLBES-110	1140	3	8	350	220-250	60-70	
K5-TLBES-120	1240	3	8	370	220-250	60-70	

EXTRAS

Bloco válvula com regulador de caudal/pressão	
Sistema oscilante (TLBES)	
Sistema rotativo 180° (TLBE SG)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (até Ø50mm)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-65mm)	
Engate ripper c/ 2 cavilhas por medida	
Motor hidráulico pistões PARKER	



TLBES 120
C/ ENGATE 2 CAVILHAS



TLBES 120
C/ SISTEMA OSCILANTE

DESTROÇADOR PARA MINI GIRATÓRIAS essencial para trabalhos de limpeza na agricultura, floresta e espaços verdes.

· Chassis robusto com dupla capota de aço;
· Motor hidráulico GR3 Casappa em ferro fundido;
· Bloco válvula anti-cavitação;
· Rotor Ø140mm de martelos dentados (furo Ø205mm) – 2 300rpm;
· Rolamentos oscilantes;
· Correntes/Lona frontais anti-projeção;
· Rolo nivelador traseiro Ø140mm;
· Lona traseira anti-projeção;
· Transmissão lateral por correias;
· Patins de desgaste.

TLBES: 5.500kgs a 9.500kgs – Corte até 7-8cm

1. Motor hidráulico c/ bloco válvula;
2. Sistema oscilante;
3. Rotor martelos dentados (TLBES);
4. Sistema rotativo 180° (TLBE SG).







