


K5-TLF-165

Destroçador TLBF/TLF

SEMI FLORESTAL Essencial para trabalhos de limpeza na agricultura, floresta, espaços verdes e obras públicas. Rápido acoplamento à máquina e fácil manejo.

LARGURA

	INT.	CORR.	MARTELOS		PESO	PRESSÃO	CAUDAL
K5 - TLBF - 130	1,34m	2	13		300kg	200/250 bar	60/70 lts
K5 - TLBF - 140	1,44m	2	14		310kg	200/250 bar	60/70 lts
K5 - TLBF - 150	1,54m	3	15		320kg	200/250 bar	60/70 lts
K5 - TLBF - 160	1,64m	3	16		340kg	200/250 bar	60/70 lts
K5 - TLF - 160	1,64m	4	11		580kg	220/280 bar	90/120 lts
K5 - TLF - 180	1,84m	4	12		630kg	220/280 bar	90/120 lts
K5 - TLF - 200	2,00m	4	13		680kg	220/280 bar	90/120 lts

TLBF Mini carregadora: Potência mínima: **30cv**

TLF Mini carregadora: Potência mínima: **65cv**

- Engate rápido para mini-carregadoras;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Motor hidráulico de engrenagens (K5-TLBF);
- Motor hidráulico de pistons (K5-TLF);
- Válvula anti-cavitação;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 108mm (K5-TLBF) de martelos lisos (furo Ø 205mm);
- Rotor Ø 160mm (K5-TLF) de martelos dentados (furo Ø 205mm);
- Patins reforçados;
- Rolo traseiro Ø 110mm (K5-TLBF) e Ø 170mm (TLF);
- Correntes/lona de protecção dianteiras.


K5-TLBF-165