



TLHS-B 180

DESTROÇADOR REFORÇADO, POLIVALENTE para trituração de restolhos, restos de poda e outros. Modelo especial com caixa lateral das correias rebaixada (49cm).

- Montagem aos 3 pontos;
- Chassis robusto c/ dupla capota (4+4) 8mm;
- Descentramento hidráulico (pistão auto-lubrificante);
- Grelha traseira regulável;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias (altura 49cm);
- Rotor Ø140mm – 2250rpm;
- Martelos lisos (furo Ø205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo Nivelador traseiro Ø170mm;
- Lona traseira de protecção;
- Patelas de protecção frontal;
- Cardan.

490mm

**LATERAL
REBAIXADA**



TLHS-B

| | LARGURA INTERIOR (mm) | LARGURA TOTAL (mm) |  | MART. | PESO (kg) | POTÊNCIA (cv) | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|-----------|---------------|--|
| K5-TLHS-B-120 | 1240 | 1360 | 3 | 12  | 500 | 30-50 | |
| K5-TLHS-B-140 | 1440 | 1560 | 3 | 14  | 530 | 30-50 | |
| K5-TLHS-B-160 | 1640 | 1760 | 4 | 16  | 580 | 45-80 | |
| K5-TLHS-B-180 | 1840 | 1960 | 4 | 18  | 630 | 60-80 | |
| K5-TLHS-B-200 | 2000 | 2120 | 4 | 20  | 650 | 60-100 | |
| K5-TLHS-B-220 | 2240 | 2360 | 4 | 22  | 680 | 80-120 | |

EXTRAS

Patins (HARDOX)

Disco lateral de corte oscilante 600mm (Lâminas ou fio)

Disco lateral de corte oscilante 800mm (Lâminas ou fio)

1. Grelha traseira;
2. Rotor martelos lisos;
3. Caixa de correias soldada;
4. Pistão auto-lubrificante.

