


K5-TLHS-180

Destroçador TLHS/TLSP

Modelo reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

| | LARGURA | | | | PESO | POTÊNCIA |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | INT. | TOTAL | CORR. | MART. | | |
| K5 - TLHS - 140 | 1,44m | 1,56m | 3 | 14 | 510kg | 30 - 50cv |
| K5 - TLHS - 150 | 1,54m | 1,66m | 3 | 15 | 530kg | 40 - 60cv |
| K5 - TLHS - 160 | 1,64m | 1,76m | 4 | 16 | 560kg | 45 - 80cv |
| K5 - TLHS - 180 | 1,84m | 1,96m | 4 | 18 | 610kg | 45 - 80cv |
| K5 - TLHS - 200 | 2,00m | 2,12m | 4 | 20 | 630kg | 60 - 100cv |
| K5 - TLSP - 160 | 1,64m | 1,76m | 4 | 11 | 570kg | 45 - 80cv |
| K5 - TLSP - 180 | 1,84m | 1,96m | 4 | 12 | 620kg | 45 - 80cv |
| K5 - TLSP - 200 | 2,00m | 2,12m | 4 | 13 | 640kg | 60 - 80cv |
| K5 - TLSP - 220 | 2,20m | 2,36m | 4 | 15 | 660kg | 80 - 120cv |

EXTRAS


Patins

Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) Ø 600mm

Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) Ø 800mm

Disco lateral hidrostático Ø 600mm com retorno hidráulico

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento Hidráulico;**
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 140mm - 2250rpm;
- Rotor K5-TLHS com martelos lisos (furo Ø 205mm);
- Rotor K5-TLSP com martelos dentados (furo Ø 205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 170mm;
- Grelha traseira regulável;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.




Disco lateral de deslocamento hidráulico.



Barras de recorte

Rotor TLSP.



Rotor TLHS.