






K5-TL-120

Destroçador TL/H


ESPECIAL DOURO Modelo reforçado adaptável a tratores de rodas ou rastos, polivalente, para trituração de sarmentos e restos de poda.

	LARGURA		CORR.	MART.	PESO	POTÊNCIA	
	INT.	TOTAL					
K5-TLH - 110	1,14m	1,24m	3	11 	350kg	35 - 40cv	
K5-TLH - 120	1,24m	1,34m	3	12 	370kg	35 - 40cv	
K5-TL - 110	1,14m	1,24m	3	8 	360kg	35 - 40cv	
K5-TL - 120	1,24m	1,34m	3	8 	380kg	35 - 40cv	

EXTRAS

Patins

- Montagem aos 3 pontos;
- Cabeçote rebaixado;
- Caixa de engrenagens c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 170mm - 2250rpm;
- Rotor K5-TLH com martelos lisos (furo Ø 205mm);
- Rotor K5-TL com martelos dentados (furo Ø 205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro 140mm;
- Grelha traseira regulável;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.



Rotor TLH.



Barras de recorte

Rotor TL.