


K5-TRBF-165


Destroçador TRBF

Modelo semi-florestal, de martelos flutuantes (360°) para triturar restos de poda de oliveira, sobreiros, limpezas florestais e manutenção de contra-fogos. Pode ser adaptado a tractores de rasto.

LARGURA

	INT.	CORR.	MARTELOS	PESO	POTÊNCIA
K5 - TRBF - 150	1,50m	3	14 	850kg	65 - 80cv
K5 - TRBF - 165	1,65m	3	14 	890kg	75 - 90cv
K5 - TRBF - 180	1,80m	3	16 	948kg	80 - 95cv
K5 - TRBF - 200	2,00m	3	18 	1050kg	85 - 120cv
K5 - TRBF - 220	2,20m	4	20 	1130kg	95 - 130cv

EXTRAS

Cabeçote reversível

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento hidráulico;**
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø 452mm com martelos flutuantes (furo Ø 280mm) - 1910 rpm;
- Martelos estampados em aço tratado;
- Rolo nivelador traseiro Ø 140mm p/ regulação da altura;
- Grelha traseira regulável;
- Correntes de proteção frontal;
- Cardan c/ roda livre.

