



UMM/DT



160 > 240cv



Ø 30cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, caixa de engrenagens roda livre, sistema de regulação automática do paralelismo tdf-caixa de engrenagens tipo "Z", tampa traseira de acionamento hidráulico, hub de lubrificação, patins ajustáveis, cabeçote ajustável, contra facas fixadas pelo exterior. **OPÇÕES:** Abate rama mecânico ou hidráulico, também disponível com dentes ripper, sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W), patins especiais de afundamento, rotor com martelos tipo C/3/HD, K, C/3 ou tipo I, montagem frontal. **NOTA:** Para uma correta utilização da máquina recomenda-se o uso de tratores com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos C/3 + C/3/SS	Martelos I + C/3/SS
	min	max							
UMM/DT 200	160	240	1000	2070	2470	2180	300	42 + 2	58 + 2
UMM/DT 225	170	240	1000	2310	2710	2430	300	46 + 2	66 + 2
UMM/DT 250	180	240	1000	2550	2950	2500	300	52 + 2	74 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)