



UMM/S

UMM/S/HP



180 > 350cv



Ø 35cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, caixa de engrenagens roda livre, tampa traseira de acionamento hidráulico, hub de lubrificação, patins ajustáveis, 3º ponto hidráulico, terceira fiada de contrafacas substituíveis, chassis blindado anti poeira, sistema de regulação automática do paralelismo TDF - caixa de engrenagens "tipo Z". **UMM/S/HP**: transmissão reforçada. **OPÇÕES**: Abate rama mecânico ou hidráulico, também disponível com dentes ripper, sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W), patins especiais de afundamento, transmissão hidráulica de embraiagem (somente para **UMM/S/HP 225-250**), rotor com martelos B/3/HD ou tipo C/3/HD. **NOTA**: Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)		Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max				C/3	B/3		B/3 + C/3/SS	C/3 + C/3/SS
UMM/S 200	180	280	1000	2060	2490	2940	3250	350	72 + 2	44 + 2
UMM/S 225	190	280	1000	2300	2730	3070	3360	350	80 + 2	50 + 2
UMM/S 250	200	280	1000	2540	2970	3210	3520	350	92 + 2	56 + 2
UMM/S/HP 200	180	350	1000	2060	2490	2980	3280	350	72 + 2	44 + 2
UMM/S/HP 225	190	350	1000	2300	2730	3310	3580	350	80 + 2	50 + 2
UMM/S/HP 250	200	350	1000	2540	2970	3450	3870	350	92 + 2	56 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo B/3



Martelo tipo C/3



Martelo tipo B/3/HD (opcional)



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)